

POWERBANK	BC2000-1000	BC1000-500	BC400-250	BC200-100
Cel type	LFP (LiFePO ₄)	LFP (LiFePO ₄)	LFP (LiFePO ₄)	LFP (LiFePO ₄)
Levensduur	6000 cycli (0.5C@90%DOD)	6000 cycli (0.5C@90%DOD)	6000 (0.5C@90%DOD)	6000 (0.5C@90%DOD)
Batterij voltage	1075 - 1363 VDC	600 – 900 VDC	150 - 750 VDC	500 - 850 VDC
Systeem informatie				
Opslagcapaciteit	2064 kWh	1000 kWh	401.4 kWh	200.7 kWh
Nominale output	1000 kW	500 kW	250 kW	100 kW
Nominaal voltage	400 Vac. (1000 Vac optioneel)	400 Vac.	400 Vac.	400 Vac.
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Communicatie	CAN/RS485/Ethernet	CAN/RS485/Ethernet	CAN/RS485/Ethernet	CAN/RS485/Ethernet
Omvormer	Standaard: Ginlong. Custom optie beschikbaar	Sinexcel	Sinexcel	Sinexcel
Certificering	CE, UL9540, IEC62619, UN3536, IP54	CE LVD IEC 62477, CE EMC IEC 61000, EN 50549-1, 2019, G99, AS4777, IP54	CE, UL9540, IEC62619, UN3536, IP54	IEC62109, NB/T 32004, UL1741, IP54
Aux. Systeem				
Koeling en ventilatie	HVAC & blower	HVAC & Blower	HVAC & blower	HVAC & Blower
Brandbestrijding	FM200 sprinkler systeem	FM200 sprinkler systeem	FM200 sprinkler systeem	FM200 sprinkler systeem
Opbouw				
Gewicht	26T	18T	9T	3.6T
Dimensies	20ft HC Container L589*B235*H269	20ft HC Container L89*B235*H269	L295*B228*H250	L180*B115*H266
Aansluiting				
Input	Standaard: Busbar Custom: Powerlock, CEE	Standaard: Busbar Custom: Powerlock, CEE	1 set Powerlock 400A (P1/P2/P3/N/PE) 1 set CEE 400V 125A 3P+N+E 1 set CEE 400V 63A 3P+N+E	1 set CEE 400V 125A 3P+N+E 1 set CEE 400V 63A 3P+N+E
Output	Standaard: Busbar Custom: Powerlock, CEE	Standaard: Busbar Custom: Powerlock, CEE	1 set Powerlock 400A (P1/P2/P3/N/PE) 1 set CEE 400V 125A 3P+N+E 1 set CEE 400V 63A 3P+N+E 1 set CEE 400V 32A 3P+N+E 3 sets European type F 230V 16A	1 set CEE 400V 125A 3P+N+E 1 set CEE 400V 63A 3P+N+E 1 set CEE 400V 32A 3P+N+E 3 sets European type F 230V 16A 1P+N+E
Prijs	Prijs op aanvraag	Prijs op aanvraag	Prijs op aanvraag	Prijs op aanvraag